

Anlieferungsspezifikationen

Das Dokument

- Ausgangspunkt für die Herstellung von Artwork ist die von Total Packaging angelieferte Stanzmesserzeichnung. Diese Stanzmesserzeichnung ist maßgebend und darf absolut nicht angepasst werden.
- Angegebene Registrierungsfarben müssen in das Artwork übernommen werden.
- Passkreuze, Schnittzeichen und Registrierungsblock (wenn in der Zeichnung vorhanden) in „Registrierungsfarbe“ stehen lassen.
- Die verwendete Stanzmesserzeichnung (Spotfarben) muss im Artwork nicht berücksichtigt werden.
- Tinten- und Firnisausparungen (in Spotfarbe angeben) in Weiß umsetzen -> C=0 M=0 Y=0 K=0 oder in dem Artwork weglassen.
- Die Auflösung für Abbildungen muss mindestens 300 dpi betragen. Dabei darauf achten, dass diese Auflösungen für das Format gelten müssen, das in der Aufmachung verwendet wurde.
- Abbildungen und Dateien müssen in CMYK- und/oder PMS-Farben angeliefert werden.
- Das Dokument muss auf 1 Seite mit Schnittzeichen, Passkreuzen und Registrierungsblock (in Registrierungsfarbe) und mindestens 3 mm Überfüllung (Beschnittzugabe) angeliefert werden.
- Alle verwendeten Schriftarten (Bildschirm- und Druckerfonts und auch die in den EPS-Dateien verwendeten Fonts) müssen in dem PDF enthalten sein und/oder mitgeliefert werden.
- Druckdateien müssen ohne Trapping angeliefert werden.
- Zur Vermeidung von Flecken beträgt die maximale Tintendeckung 280% (die Tintendeckung ist der gesamte Prozentsatz Farbe, der in Ihrem Farbaufbau eingesetzt wird).

Programme

Dokumente als PDF (PDF, Adobe Acrobat DC)

Abstimmung Druckergebnis

Wir können farbechte Epson-Fahnen ausdrucken mit einem vorhersagbaren Ergebnis für die Druckpressen. PMS-Farben werden bei diesen Epson-Fahnen angenähert, beim Drucken setzen wir einen geeichten PMS-Fächer ein. Werden keine beglaubigten, farbechten Ausdrücke und/oder Druckfahnen angeliefert, werden die 4 Primärfarben auf Standarddichten gedruckt, PMS-Farben entsprechend dem geeichten PMS- Farbfächer.

File Transfer

- E-Mail: siehe Kontaktdaten oder an den entsprechenden Kollegen von der Verkaufsabteilung. Datenlimit ungefähr 10 MB
- Wetransfer www.wetransfer.com / Datalimiet 2GB

Technische Spezifikationen

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Druckprozess: | Offset |
| - Anzahl Farben in 1 Durchgang: | 5 + Dispersionslack |
| - Gesamte Tintendeckung Bereich: | 280% |
| - Minimale Linienstärke positiv: | 0,12 mm |
| - Minimale Linienstärke negativ: | 0,18 mm |
| - Positiver Text (serifenlos): | 4 ptn |
| - Positiver Text (mit Serifen): | 5 ptn |
| - Negativer Text (serifenlos): | 6 ptn |
| - Negativer Text (mit Serifen): | 7 ptn |
| - Überfüllung: | 3,0 mm |
| - Mindestgröße Barcode: | 80% |

- Sollten Sie über die Weise der Anlieferung noch Fragen haben, dann können Sie immer Kontakt mit uns aufnehmen.